

PRIMAIRE SPÉCIAL PLASTIQUE EF100

PRÊT À L'EMPLOI. POUR PLASTIQUE ABS, EPDM, PP, BMC-SMC, PUR-RIM, PRFV-GFKM


DESCRIPTION

Primaire d'accroche professionnel, compatible avec de nombreux types de plastiques automobiles : ABS, PP, EPDM, PUR-RIM, BMC-SMC, PRFV-GFKM.

Incolore et prêt à l'emploi, cet apprêt 1K pour plastiques est idéal pour préparer vos pare-chocs ou tout autre élément de carrosserie avant la mise en peinture.

Il est recouvrable avec toutes les peintures professionnelles pour carrosserie.

Produit réservé à un usage professionnel.



Buse

3-4 bar



Temps de séchage

10min/20°C
Complet : 1h/20°C



Épaisseur

2 couches légères



Viscosité

10s/20°C



Ponçage

Ponçage manuel à sec P400 - P600



Température d'application

Température ambiante.



Déchets

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.



Stockage

2 ans à 20°C. A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.