

APPRÊT ECAR ES290

PRIMAIRE À SÉCHAGE RAPIDE POUR LA PETITE RÉPARATION AUTOMOBILE OU LE BRICOLAGE

DESCRIPTION

Primaire garnissant monocomposant (1K) à séchage rapide pour la petite réparation automobile ou le bricolage. La série Ecotech de la marque ECAR est facile à poncer et peut s'appliquer sur d'autres supports tels que le bois, métal, céramique.

Peut être recouvert par de la peinture polyuréthane, acrylique, synthétique.

Couleurs : blanc, gris, noir

Conditionnement : 400ml



Secouer la bombe

2min




Temps de séchage

Sec hors poussière : 15min
Sec au toucher : 30min




Évaporation

Il est préférable d'attendre 2 heures à température ambiante avant la mise en peinture.



Nombre de couches

Plusieurs couches en fonction du support avec 5 à 10min entre chaque couche



Distance de pulvérisation

env. 20 à 30cm



Ponçage

P320 ou P400 (à sec ou à l'eau)



Déchets

Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections

L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.



Stockage

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

REMARQUES GÉNÉRALES

Une fois l'application terminée, retourner l'aérosol et le purger.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.