

APPRÊT PHOSPHATANT 1K

ECAR ES700

DESCRIPTION

Primaire phosphatant monocomposant ECAR en aérosol de 400ml.

Équipé d'une buse à jet réglable, ce primaire anticorrosion peut être appliqué sur l'acier, l'acier galvanisé et l'aluminium. L'apprêt phosphatant ECAR ES700 à séchage rapide est idéal pour protéger de la corrosion les différentes surfaces en acier, acier galvanisé, aluminium et aluminium anodisé.

Attention Ne pas utiliser sur des laques thermoplastiques.

Couleur : brun




Secouer la bombe
2min




Temps de séchage
à 20°C : 15 à 30min



Évaporation
10-15min entre chaque couche



Nombre de couches
Après séchage complet,
recouvrir avec un apprêt
garnissant ES300 avant la mise
en peinture



**Distance de
pulvérisation**
15-20cm



Ponçage
à sec : P240-P320



Déchets
Seuls les aérosols vides doivent
êtres portés au recyclage. Les
contenants non vides doivent
être apportés dans un centre de
collecte spécifique.



Protections
L'utilisation de protection est
recommandée pour appliquer le
produit.



Stockage
A stocker sous couvert en lieu
frais et ventilé en évitant
l'exposition à la lumière solaire.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.