

PRIMAIRE ANTI-ROUILLE 1K EN AÉROSOL DE 400ML

ECAR ES800

DESCRIPTION

Le primaire antirouille ECAR ES800 est destiné à un usage **universel**.

Protection **anticorrosive** optimale sur l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium, le fer, la fibre de verre.

Buse large à jet réglable pour simuler une largeur de jet identique à celle d'un pistolet à peinture !

Le primaire filler 1K anticorrosion ECAR est conçu pour les petites et micro réparations.

Couleur : gris

Résistance à la chaleur : jusqu'à 90°C

- Application facile
- Séchage rapide
- Effet isolant contre l'humidité
- Application mouillé sur mouillé possible
- Peut être recouvert par des peintures monocomposantes ou bicomposantes



Secouer la bombe

2min




Temps de séchage

à 20°C : 30min



Évaporation

10-15min entre chaque couche



Distance de pulvérisation

15-20cm



Ponçage

à sec : P400-P500



Ponçage eau

à l'eau : P800-P1000



Déchets

Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections

L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.



Stockage

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.