

APPRÊT MULTIFONCTION EF400

DESCRIPTION

Apprêt acrylique bicomposant haut pouvoir de remplissage à technologie ST (c'est-à-dire à haute teneur en solides à l'application).

L'apprêt premium multifonction ECAR EF400 peut également être utilisé comme base isolante ou de remplissage.

Couleurs : Gris, Blanc, Noir

ATOUTS

- Polyfonctionnel :
 - haut pouvoir de remplissage : 5:1 = environ 80µ/couche
 - Remplissage 5:1:1 = environ 35µ/couche
 - Isolant 5:1:1 = environ 35µ/couche
- Excellente capacité de ponçage
- Absorption pratiquement nulle après réticulation
- Aspect lisse et satiné en version isolante
- Peut être revêtu de peintures à l'eau et à base de solvant

Malgré une adhérence optimale sur la tôle, il est conseillé d'appliquer un apprêt phosphatant ECAR en vue d'une protection anticorrosion majeure.



Rapport de mélange

5:1 avec le durcisseur EH3000 et diluer 0-20% avec ET800 ou ET810



Réglages pistolet

3-4 bar (standard)
1.8-2.5 bar (HVLP)



Temps de séchage

2-5h / 20°C
20-30 min / 60°C




Temps de séchage

15 min/IR



Évaporation

5-10 min



Nombre de couches

2 à 3 couches



Durée du mélange

30-90 min.



Épaisseur

Ø 1.4-1.8



Ponçage orbitale

A sec : P360-P400
A l'eau : P400-P600



Ponçage

A sec : P500-P600



Ponçage eau

A l'eau : P600-P800



Déchets

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.