

NETTOYANT ANTI SILICONE EN BOMBE ECAR ES900

DESCRIPTION

Le nettoyant anti-silicone en bombe ECAR ES900 retire efficacement la saleté, la graisse, l'huile, le silicone, la cire, les résidus de colle etc.

Renforce l'adhérence des peintures.

Couleur : transparent

CARACTÉRISTIQUES

- Odeur : odeur de solvant
- Rendement : rendement très élevé grâce à son efficacité
- Emballage/contenance : bombe aérosol, volume nominal maximal 400ml
- Teneur en COV : 269,7 g

APPLICATION


- Secouer la bombe avant utilisation
- 1 à 2 passages légers, répéter en cas de salissures récalcitrantes
- Frotter avec un chiffon non-tissé propre et sec
- Laisser sécher les surfaces nettoyées

Application sur toutes les surfaces mastiquées, sous-couchées et rebouchées ; métal et verre ; anciennes peintures et peintures industrielles ; supports peints et non peints




Secouer la bombe

5 sec.



Nombre de couches

1-2 passages légers



Distance de pulvérisation

envir. 15cm



Température d'application

Température ambiante.



Déchets

Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections

Porter une protection respiratoire adaptée (type A2/P3)



Stockage

10 ans pour un stockage conforme =10°C - 25°C, humidité relative max. de 60%

REMARQUES GÉNÉRALES

Exempts de métaux lourds. Propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.