

DÉGRAISSANT PREMIUM ECAR ET950

DÉGRAISSANT DE NETTOYAGE ANTI SILICONE PREMIUM ECAR IDÉAL POUR VOS TRAVAUX DE FINITIONS.

DESCRIPTION

Le dégraissant Premium ECAR ET950 s'utilise avant le ponçage des anciennes finitions pour éliminer les saletés et non sur tôle nue.

Le ET950 élimine les cires, polish, goudrons, silicones, huiles, graisses etc. Ces contaminations sont insolubles à l'eau et ne peuvent pas être éliminées par un simple ponçage et elles altèrent l'adhérence et l'aspect final des couches de finition. Le dégraissant ET950 Premium ECAR vient donc retirer cette saleté de vos surfaces pour un travail de qualité professionnelle.

APPLICATION

- Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon propre et sec imbibé de dégraissant ECAR ET950
- Frotter l'ancienne surface tout en la recouvrant abondamment du dégraissant ET950
- Il est conseillé de travailler par petites surfaces et de les maintenir humides pendant quelques minutes avant de les sécher avec un chiffon propre et sec

Il est important que la surface soit exempte de saletés avant de débiter les travaux de ponçage.

Vous pourrez également utiliser le dégraissant anti-silicone ECAR ET950 pour nettoyer les surfaces traitées à la pâte à polir.



Température d'application

Température ambiante



Déchets

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections

L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.



Stockage

À stocker 3 ans à 20°C sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.