

## DILUANT SYNTHÉTIQUE ET100

### DESCRIPTION ET UTILISATION

Le diluant ECAR ET100 est idéal pour vos peintures monocomposantes, les laques industrielles satinées et mates, les primaires phosphatochromatant 1K, les apprêts anti-corrosion à base de Phosphate de Zinc 1K mais aussi les vernis. Vous retrouverez tous les détails de mélange dans les fiches techniques des produits associés.



#### Déchets

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



#### Protections

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.



#### Stockage

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

### REMARQUE GÉNÉRALE

Produit réservé à un usage professionnel.

**Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.**

**Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.**

**Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.**