


ADDITIF MATANT ECAR

DESCRIPTION

Additif matant pour peintures nitrosynthétiques.

Cet additif permet de réduire la brillance des films secs des peintures opaques, métallisées et nacrées.



Rapport

Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans les fiches techniques spécifiques.



Temps de séchage

Pour les options de séchage, voir la page des détails.



Durée du mélange

Se référer à la FT d'origine de la qualité choisie.



Nettoyage

Les surfaces doivent être préparées selon les recommandations indiquées dans la Fiche Technique de la qualité sélectionnée.



Déchets

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections

Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Stockage

A stocker entre 5 et 35°C sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

REMARQUES GÉNÉRALES

- Le degré de matité dépend de l'application. Une couche mouillée procure un brillant plus élevé qu'une couche légère.
- Il est nécessaire de remuer soigneusement le EA003 Additif Matant avant de le mélanger à la peinture nitro synthétique. S'assurer que tous les composants sont bien remués lors de la préparation du mélange prêt à l'emploi.
- L'utilisation d'activateurs, de méthodes d'application, de conditions de séchage et d'épaisseurs différents entraînent des niveaux de brillant différents (jusqu'à 20%).
- Le EA003 Additif Matant allongera les temps de séchage normaux.
- Se référer à la Fiche technique d'origine du système sélectionné.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme ECAR. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme ECAR, sauf indication expressément mentionnée.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.