

## PROTECTION DESSOUS DE CAISSE BITUME

EBB117

### DESCRIPTION

Produit à base de bitume et de cires, à séchage rapide conçu pour une protection durable des châssis automobiles contre la corrosion. Une fois sec, il laisse un revêtement très adhérent, donnant une bonne protection mécanique, même dans des conditions climatiques variées. Possède d'excellentes propriétés pour étouffer le bruit. Ne pas revêtir de vernis, aucun système de vernissage ne fonctionne.

**Couleur : noir**

### CARACTÉRISTIQUES

- Viscosité\* : 1040 – 2000 mPas
- Densité\* : 1,26 – 1,30 kg/l
- Capacité : 1 Kg
- Efficacité : environ 0,7 kg / m<sup>2</sup> pour une couche humide de 500 µm
- Résistance à la température : -25 à 80°C
- Sec au toucher\* : 90 - 120 min pour une couche humide de 500 µm
- Sécheresse totale\* : 10 – 12h une couche humide de 500 µm
- Méthode enlever: couche fraîche – solvant couche durcie - mécaniquement


\* à ± 20°C, 65% RH

### APPLICATION

- Nettoyez la surface de la rouille et de la saleté, sécher et dégraisser
- Bien agiter le récipient avant utilisation
- Le produit peut être appliqué au pinceau ou à la spatule
- Si des couches plus épaisses sont recommandées, la première couche doit être sèche avant d'appliquer une autre couche



**Temps de séchage**  
12h



**Nombre de couches**  
1/2 couches avec 1h30 à 2h  
entre chaque



**Déchets**  
Seuls les contenants vides  
doivent être portés au recyclage.  
Les contenants non vides  
doivent être apportés dans un  
centre de collecte spécifique.



**Protections**  
L'utilisation de protection est  
recommandée pour appliquer le  
produit.



**Stockage**  
A stocker 2 ans entre 10 et 30°C  
sous couvert en lieu frais et  
ventilé en évitant l'exposition à la  
lumière solaire.

### COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

**COV = 325,9 [g/l]**

Ce produit répond aux exigences de la directive de l'Union Européenne (2004/42/EC) qui prévoit pour cette catégorie des produits (B/5) les COV au niveau de 840 g/l.

**Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.**

**Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.**

**Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.**