

PROTECTION CORPS CREUX ANTICORROSION

ECAR ES9000

DESCRIPTION

Le produit ECAR ES9000 est une protection efficace contre la rouille.

Couleur : brun

UTILISATION


Installer le tube sur l'aérosol et introduisez-le dans le corps creux du véhicule.



Secouer la bombe
2min



Temps de séchage
à 20°C :
Sec au toucher : 3-4h
Séchage complet : 24h



Nombre de couches
2-3 couches avec 10min entre
chaque couche



Température d'application
Température ambiante (20°C)



Déchets
Seuls les aérosols vides doivent
êtres portés au recyclage. Les
contenants non vides doivent
être apportés dans un centre de
collecte spécifique.



Protections
L'utilisation de protection est
recommandée pour appliquer le
produit.



Stockage
A stocker entre 10 et 25°C sous
couvert en lieu frais et ventilé en
évitant l'exposition à la lumière
solaire. Entre 50 et 75%
d'humidité.

REMARQUES GÉNÉRALES

Purger l'aérosol tête en bas après utilisation (quelques secondes).

Attention ne pas appliquer sur les moteurs , freins etc.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr