

## MASTIC ECAR EP330

MASTIC PLASTIQUE ECAR EP330 EN 0,4KG + TUBE DE DURCISSEUR

### DESCRIPTION

Ce mastic polyester plastique ECAR offre de multiples atouts :

- Ponçage facile
- Excellente adhérence sur les plastiques
- Très flexible
- Répond aux normes VOC

**Couleur** : Gris foncé

**Contenance** : 0,4Kg



#### Rapport de mélange

**Proportions de mélange en poids :**

Mastic : 100

Durcisseur : 2

Bien mélanger jusqu'à obtention d'une couleur homogène.

Mélanger doucement pour ne pas aérer le mastic.



#### Temps de séchage

##### Durée du durcissement

20 minutes à 20°C.

La température au-dessous de 20°C rend la durée du durcissement plus longue.



#### Durée du mélange

5÷6 minutes à 18/20°C.



#### Ponçage

• Rabotage (à sec) : P80÷P120.

• Rectification de finition (à sec) : P120÷P240



#### Déchets

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



#### Protections

L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.



#### Stockage

Conserver les composants du produit dans les emballages bien fermés au sec et au froid, à l'écart de la flamme. Ne pas exposer au rayonnement solaire jusqu'à 1 an à 20°C. **Protéger le durcisseur contre une surchauffe.**

### REMARQUES GÉNÉRALES

- Une quantité excessive de durcisseur peut être à la source des problèmes à l'étape du blanchissement de la peinture de finition
- Les locaux doivent être bien ventilés
- Nettoyer les outils juste après l'application
- Fermer les récipients immédiatement après l'emploi

**Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.**

**Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.**

**Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.**