

## VERNIS ECAR EC3500

### VERNIS PROFESSIONNEL À EFFET SATINÉ

## DESCRIPTION

Le vernis ECAR EC3500 est un vernis 2K (bi-composant) de haute qualité.  
Ce vernis professionnel à effet satiné est très utilisé dans la restauration de véhicules anciens.  
Convient à l'application sur peintures en base mate à vernir, que ce soit de la qualité solvantée ou à l'eau.

## UTILISATION

Le vernis ECAR EC3500 est à mélanger avec le durcisseur ECAR EH3000 à hauteur de 20%. Pas de dilution.

**Exemple** : pour 1L de vernis ECAR EC3500, ajoutez 200ml de durcisseur ECAR EH3000.




#### Rapport de mélange

Au poids : 100% de vernis pour  
20% de durcisseur ECAR  
EH3000



#### Réglages pistolet

2/3 bars




#### Buse

1,3mm - 1,5mm



#### Temps de séchage

30min à 60°C



#### Nombre de couches

2 couches



#### Épaisseur

Épaisseur film sec : 40 - 50  
micron



#### Viscosité

23" ± 1" DIN 4



#### Déchets

Seuls les contenants vides  
doivent être portés au recyclage.  
Les contenants non vides  
doivent être apportés dans un  
centre de collecte spécifique.



#### Protections

L'utilisation de protection est  
recommandée pour appliquer le  
produit.



#### Stockage

A stocker sous couvert en lieu  
frais et ventilé en évitant  
l'exposition à la lumière solaire.

## REMARQUES GÉNÉRALES

**La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.**

**Rendement théorique** : avec 1L vous pourrez réaliser une superficie de 10m<sup>2</sup> environ.

**Nature du produit** : acrylique

**Couleur** : transparent

**Gloss** : 17 ± 3

**Attention** : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.