

## VERNIS ULTRA MAT ECAR EC4000

NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA GAMME XLINE PRO DE CHEZ ECAR

### DESCRIPTION

Vernis Acrylique **ECAR EC4000 Ultra Mat** de la Gamme Xline Pro est un vernis bicomposants incolore à appliquer au pistolet à gravité sans dilution.

Ce vernis est à mélanger avec le durcisseur ECAR EC3000 pour un rendu Extra mat (gloss 3) !




#### Rapport de mélange

En poids : **100/15** avec durcisseur **EH3000**



#### Réglages pistolet

2 bars



#### Buse

1,3 mm à 1,5mm




#### Temps de séchage

Dessèchement : 15'  
30 min à 60°C



#### Évaporation

Résidu sec : 27 ± 1%




#### Nombre de couches

2 couches AVEC 10 à 15 min entre chaque



#### Épaisseur

Épaisseur du film sec : 30 - 40µ



#### Viscosité

18" ± 1" Din 4



#### Température d'application

Température ambiante (idéalement entre 16 et 20°C)



#### Déchets

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



#### Protections

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.



#### Stockage

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

### REMARQUES GÉNÉRALES

Des taches blanches peuvent apparaître si l'application est effectuée au delà de 20°C.

La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.

**Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.**

**Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.**

**Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.**